

Indicador válido para metrologia legal

Indicador numérico com função conta peças e controlo de peso.



PCS



CHECK



RS232



RS232



230 V



IP54



IP65



IP68



VERIF



CARACTERÍSTICAS:

- Carcasa do visor em ABS ou aço inoxidável.
- Proteção IP54, IP65 ou IP68.
- Ecrã LED de cor vermelha com 6 dígitos de 25 mm de altura.
- Inclui suporte mural inclinável.
- Alimentação a rede 230Vac.
- Duas saídas RS232 incluídas.
- Monoranjo, multiranjo o multiintervalo.
- Unidades: kg
- Homologação a 6000 divisões OIML classe III e IV.
- Certificação CE.

FUNÇÕES DE TECLADO:

- Retorno ao menú / Modo, zero / Destarar, Bruto / Neto, Tara, Totalização de pesagem / Escape, ligar / desligar Impressão / Envío de peso manual / Unidades.

FUNÇÕES:

- Acumulação de peso: automático / manual
- Totalização por ecrã
- Bruto / Neto
- Tara e pretara manual
- Reposição de zero
- Função conta peças
- Checkweighing e estabelecimento de peso target
- Função 1/10 da divisão de verificação. Visualização durante uns segundos

IMPRESSÃO:

- Programação de 3 Cabeçalhos (desde PC), código, total.
- Idiomas para impressão (Espanhol, Francês, Português, italiano, Inglês).

Indicador de peso tara numérico com memória de até 400 item 1, 400 item 2 e 10 taras pré-fixadas.

Introdução de detalhes de item 1 por código, descrição, tara, código EAN e caracterização de produto dependendo da sua operativa base.

Os indicadores GI410 permitem gerar várias listas de pesagens filtradas por item1, item 2 e data.

Código #	Descrição	Dimensões embalagem (mm)	Peso embalagem (kg)
210233	Indicador numérico GI410 em ABS IP54	370x230x125	2,3
210236	Indicador numérico GI410 em ABS IP54 12V	370x230x125	2,3
210239	Indicador numérico GI410 em ABS IP65	370x230x125	2,3
210119	Indicador numérico GI410i em aço inoxidável com proteção IP54	370x230x125	2,3
210136	Indicador numérico GI410i em aço inoxidável com proteção IP54 Alimentação 12V	370x230x125	2,3
210120	Indicador numérico GI410i em aço inoxidável com proteção IP65	370x230x125	2,3
210141	Indicador numérico GI410i em aço inoxidável com proteção IP68	370x230x125	2,3

Acessórios

Código #	Descrição acessórios
220001	Bateria interna (3,7V/5,2Ah) Tecn. Íon -Lítio
220002	Saída RS485 /422
220003	Placa saída analógica 4/20mA (disponível para indicadores em aço inoxidável)
220004	Placa adicional 4/E E/S relés (disponível para indicadores em aço inoxidável)
220005	Placa comunicação - Ethernet (Disponível para indicadores em aço inoxidável e ABS com proteção IP65)
220008	Placa adicional memória ALIBI/DSD
220027	Placa comunicação - Wifi (1)

* 220003 | 220004 | 220005 escolha um máximo de 2 opcional sempre que um dos dois for Ethernet. A opção de bateria não pode ser escolhida com os opcionais: 220003 | 220004 | 220005 ou em dispositivos com entrada 12VDC. (1) Módulos USB e Wifi em fase do desenvolvimento (não disponíveis).