



BEX
EXTRAPLANA



As células de carregamento e a caixa de conexões estão alojadas nas partes laterais da plataforma, com perfil de ângulo, que por sua vez também atuam como um elemento resistente da plataforma.

Para fixar a posição das plataformas, foram fixadas ao chão quatro placas de base com os parafusos de ancoragem as quais já têm peças de bloqueio incorporadas para os pés das células de carregamento.


BÁSCULA 4 CÉLULAS

Balança de 4 células de dimensões múltiplas com coluna totalmente em aço inoxidável e visor GI400i EX para zona ATEX 2/22.

**ZONA
2-22**



FUNÇÃO DE LIMITES (CHECKWEIGHER)



Com um alarme de valor visual.

*Coluna não incluída



Prensa-cabos para zonas ATEX

- > ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc X (para gases)
- > ATEX II 3D tc IIIC T85°C Dc IP68 (para pó)

ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Báscula de 4 células de carregamento
Utilização	Pode ser usado em metrologia legal
Material	Aço inoxidável 304
Espessura da base ou prato	5 mm
Nível de borbulha	Na moldura superior
Prato ou base	Em aço inoxidável
Instalação	De chão
Dimensões	800 x 800 mm até 2000 x 1500 mm
Capacidade	300 kg até 3000 kg
Comprimento do fio	5 m
Acesso interior	Removendo a placa aparafusada
Parafusos	Em aço inoxidável

CÉLULAS DE CARREGAMENTO

- > **350i v ATEX:** Aço inoxidável | 3000 divisões OIML R60 Proteção IP68 | IP69k.

CAIXA SOMA

- > **Caixa soma:** hermética de alumínio certificada ATEX.

CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUTURA

- > **Espessura da folha:** 5 mm
- > **Altura de la superfície:** 50 mm / **Altura total:** 115 mm

CARACTERÍSTICAS VISOR

- Visor inoxidável, modelo GI400i ATEX.
- > Proteção IP68.
 - > Funcionamento na zona 2/22 com fonte de alimentação.
 - > Ecrã LCD com até 8 cores diferentes, com 6 dígitos de 40 mm.
 - > Inclui suporte mural inclinável.
 - > Unidades Kg.
 - > Certificação CE.
 - > Homologação a 6000 divisões OIML classe III y IIII.
 - > Monorango, multirango o multiintervalo ($n \leq 3000$, por faixa de pesagem parcial).
 - > Cabo de alimentação não incluído.

OPCIONALES

ACESSÓRIOS

- > **Segunda rampa** para facilitar a entrada e saída de ambos os lados da plataforma. Consultar página 84
 - > Comprimento da rampa 500 mm.
 - > 10% de inclinação
 - > Construído em aço inoxidável
- > **Coluna**

SOFTWARE & APP

- > GISCALE ONE-GISCALE PRO: Gestão e controlo das linhas de produção.
- > GIAPP: aplicação android para a visualização e controlo dos visores da série Gi400 / Gi410.



BEX

EXTRAPLANA

4 CÉLULAS

 ZONA ATEX 2/22

DIMENSÕES
800 x 800 mm
até
2000 x 1500 mm

CAPACIDADES
300 até 3000 kg

Para outros acessórios disponíveis,
ver página 77

ACESSÓRIOS

Descrição	INOXIDÁVEL AISI 304		INOXIDÁVEL AISI 316	
	# Código	€	# Código	€
Kit coluna de 350 mm para plataformas até 300 x 300 mm	910196	67	910194	94
Kit coluna de 650 mm para plataformas de 400 x 300 mm a 800 x 800 mm	910193	79	910195	104

*Inclui o suporte adaptador.

KITS E ACESSÓRIOS DA BATERIA EXTERNA

Descrição	# Código	€
Bateria externa Zona ATEX 2/22 Pack	220039	563
Bateria externa adicional Zona ATEX 2/22	220041	543
Pack de suporte de parede de coluna com adaptador de coluna	220040	110

A bateria externa inclui carregador e mangueira.

O pack de suporte inclui o adaptador CI-300 para as nossas colunas (com 4 parafusos de suporte do visor) e a abraçadeira de plástico para segurar/fixar o adaptador da bateria.

BEX

			ESTRUTURA Y PRATO OU BASE PINTADOS	COMPLETAMENTE EM AÇO INOXÁVEL AISI-304	Certificações	
Dimensões (mm)	Capacidade (kg)	Fração (g)	# Código	# Código	Homologação 	# Código
800 x 800	300	100	200076	200110	900019	
800 x 800	600	100	200077	200111	900020	
1000 x 1000	300	100	200078	200112	900019	
1000 x 1000	600	200	200079	200113	900020	
1250 x 1000	600	200	200080	200114	900020	
1250 x 1000	1500	500	200081	200115	900021	
1250 x 1000	3000	1000	200082	200116	900022	
1250 x 1250	600	200	200083	200117	900020	
1250 x 1250	1500	500	200084	200118	900021	
1250 x 1250	3000	1000	200085	200119	900022	
1500 x 1250	600	200	200086	200120	900020	
1500 x 1250	1500	500	200087	200121	900021	
1500 x 1250	3000	1000	200088	200122	900022	
1500 x 1500	1500	500	200089	200123	900021	
1500 x 1500	3000	1000	200090	200124	900022	
2000 x 1500	1500	500	200091	200125	900021	
2000 x 1500	3000	1000	200092	200126	900022	