



BMX

MOLDURA TUBULAR DUPLA



MOLDURA TUBULAR DUPLA

Conjunto com plataformas de estrutura tubular dupla e célula em aço inoxidável na versão ATEX.

FÁCIL LIMPEZA E TRANSPORTE

Chapa ligeira, facilmente removível e com estrutura aberta, concebida para facilitar o transporte e a limpeza.


BÁSCULA MONOCÉLULA

Escala multi-dimensional de célula única com coluna totalmente em aço inoxidável e visor GI400i EX para zona ATEX 2/22.

**ZONA
2-22**



FUNÇÃO DE LIMITES (CHECKWEIGHER)



Com um alarme de valor visual.

*Coluna não incluída



Prensa-cabos para zonas ATEX

- > ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc X (para gases)
- > ATEX II 3D tc IIIC T85°C Dc IP68 (para pó)

ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Báscula monocélula de estrutura tubular dupla
Utilização	Pode ser usado em metrologia legal
Material	Aço inoxidável 304
Espessura da base ou prato	1,2 mm para básculas até 300 kg 1,5 mm para básculas até 600 kg
Nível de borbulha	En la estrutura
Prato ou base	Em aço inoxável
Instalação	De chão / mesa
Dimensões	400 x 400 mm até 800 x 800 mm
Capacidade	30 kg até 600 kg
Suporte	4 pés reguláveis em altura.
Comprimento do fio	5 m
Parafusos	Em aço inoxável

CÉLULAS DE CARREGAMENTO

- > **190i:** Plataformas 400 x 400 mm de 30 y 60 kg | Aço inoxidável | 3000 divisões OIML R60 | Proteção IP67.
- > **IBM 1:** Plataformas 400 x 400 mm de 150 kg | Plataformas 500 x 500 mm | Aço inoxidável | 3000 divisões OIML R60 | Proteção IP67.
- > **IBM 2:** Plataformas 600 x 600 mm | Aço inoxidável | 3000 divisões OIML R60 | Proteção IP68.
- > **IBM 3:** Plataformas 800 x 800 mm | Aço inoxidável | 3000 divisões OIML R60 | Proteção IP67 - IP68.

CARACTERÍSTICAS VISOR

Visor inoxidável, modelo GI400i ATEX.

- > Proteção IP68.
- > Funcionamento na zona 2/22 com fonte de alimentação.
- > Ecrã LCD com até 8 cores diferentes, com 6 dígitos de 40 mm.
- > Inclui suporte mural inclinável.
- > Unidades Kg.
- > Certificação CE.
- > Homologação a 6000 divisões OIML classe III y IIII.
- > Monorango, multirango o multiintervalo ($n \leq 3000$, por faixa de pesagem parcial)
- > Cabo de alimentação não incluído.

OPCIONALES

ACESSÓRIOS

- > **Coluna y Suporte de visor** Coluna de perfil tubular com suporte visor. Fixada à plataforma.
- > **Encosto** Tabuleiro em chapa de aço pintado ou aço inoxidável para um lado da balança.
- > **Bandeja dupla** Bandeja inferior para um melhor isolamento da célula do ambiente exterior.
- > **Rolos galvanizados** Roletes para movimentação de objetos nas plataformas.
- > **Carro-mesa de suporte** Com coluna e suporte para o visor. Preparado para mover o equipamento de pesagem completo.

SOFTWARE & APP

- > GISCALE ONE-GISCALE PRO: Gestão e controlo das linhas de produção.
- > GIAPP: aplicação androide para a visualização e controlo dos visores da série Gi400 / Gi410.



BMX
DOBLE MARCO
TUBULAR

MONOCÉLULA

 ZONA ATEX 2/22

DIMENSÕES
400 x 400 mm
até
800 x 800 mm

CAPACIDADES
30 até 600 kg

Para outros acessórios disponíveis,
ver página 77

ACESSÓRIOS

Descrição	INOXIDÁVEL AISI 304		INOXIDÁVEL AISI 316	
	# Código	€	# Código	€
Kit coluna de 350 mm para plataformas até 300 x 300 mm	910196	67	910194	94
Kit coluna de 650 mm para plataformas de 400 x 300 mm a 800 x 800 mm	910193	79	910195	104

*Inclui o suporte adaptador.

KITS E ACESSÓRIOS DA BATERIA EXTERNA

Descrição	# Código	€
Bateria externa Zona ATEX 2/22 Pack	220039	563
Bateria externa adicional Zona ATEX 2/22	220041	543
Pack de suporte de parede de coluna com adaptador de coluna	220040	110

A bateria externa inclui carregador e mangueira.

O pack de suporte inclui o adaptador CI-300 para as nossas colunas (com 4 parafusos de suporte do visor) e a abraçadeira de plástico para segurar/fixar o adaptador da bateria.

BMX

			ESTRUTURA PINTADA CHAPA INOXIDÁVEL	COMPLETAMENTE INOXIDÁVEL AISI 304	Certificações	
Dimensões (mm)	Capacidade (kg)	Fração (g)	# Código	# Código	Homologação 	# Código
400 x 400	30	10	200064	200052	900018	
400 x 400	60	20	200065	200053	900018	
400 x 400	150	50	200066	200054	900019	
500 x 500	30	10	200067	200055	900018	
500 x 500	60	20	200068	200056	900018	
500 x 500	150	50	200069	200057	900019	
600 x 600	60	20	200070	200058	900018	
600 x 600	150	50	200071	200059	900019	
600 x 600	300	100	200072	200060	900019	
800 x 800	150	50	200073	200061	900019	
800 x 800	300	100	200074	200062	900019	
800 x 800	600	200	200075	200063	900020	