

Balança de contagem KERN CKE

KERN



FACE
LIFT

EasyTouch



Balança de contagem de uso intuitivo de manuseamento simples com a precisão das balanças de laboratório, resolução de contagem até 361.000 pontos

Características

- **Painel gráfico de controlo, de uso intuitivo**, modo de funcionamento compreensível mesmo sem consulta do manual de instruções.
 - sem necessidade de aprendizagem = redução de custos
 - ideal para utilizadores sem experiência
 - modo de proceder visualizado impede o cometimento de erros
- As 4 etapas de trabalho são realizadas da esquerda para a direita:
 - 1 Coloque o recipiente vazio sobre o prato de pesagem e prima a tecla (TARE) para tarar a embalagem
 - 2 Colocar no recipiente o número de peças de referência da quantidade de contagem (por ex. 5, 10, ou 20 Unid.)
 - 3 Confirmar o número de peças de referência pretendido por meio de uma tecla (5, 10 ou 20)
 - 4 Encher o recipiente com a quantidade de contagem. O número de peças é indicado directamente no visor

- **Contagem de precisão:** A optimização automática de referências melhora gradualmente o valor médio do peso das peças de contagem
- **Duas balanças numa única:** Comutação do modo de contagem para o modo de pesagem premindo uma tecla

Dados técnicos

- Amplo visor LCD retro-iluminado
 - A dígitos de 9 mm
 - B dígitos de 18 mm
- Dimensões de prato de pesagem (aço inox) LxP
 - A 150x170 mm
 - B 340x240 mm, ilustrado em tamanho grande

Dimensões L x P x A

- A 167x250x85 mm
- B 350x390x120 mm

- Possibilidade de funcionamento com pilhas para os modelos com dimensão de prato de pesagem B, baterias (6 x 1.5 V Size C) não de série, tempo de operação aprox. 70 h

- Peso líquido para os modelos com dimensão de prato de pesagem
 - A aprox. 1,4 kg
 - B aprox. 6,5 kg

- Temperatura ambiente admissível
10 °C / 40 °C

Acessórios

- **Cobertura de protecção** sobre o teclado e a caixa de série, pode ser encomendada, para os modelos com dimensão de prato de pesagem
 - A KERN PCB-A05
 - B KERN FKB-A02
- **Funcionamento com acumulador externo**, tempo de operação aprox. 25 h, tempo de carga aprox. 10 h, KERN KS-A01
- **Funcionamento com bateria de compartimento interno** somente para os modelos com dimensão de prato de pesagem A, tempo de operação aprox. 25 h, tempo de carga aprox. 10 h, pode ser encomendada, KERN KB-A01N
- **Impressoras adequadas** ver página 130

DE SÉRIE



OPÇÃO



Modelo	Gama de pesagem [Max] kg	Leitura [d] g	Peso parcial inferior [PP min] g/unidade	Resolução de contagem Pontos	Prato de pesagem	Opção Certificado DKD	
						DKD KERN	
KERN CKE 2000-2	2	0,01	0,01	201.000	A	963-127	
KERN CKE 3600-2	3,6	0,01	0,01	361.000	A	963-127	
KERN CKE 6K0.02	6	0,02	0,02	305.000	B	963-128	
KERN CKE 8K0.05	8	0,05	0,05	162.000	B	963-128	
KERN CKE 16K0.05	16	0,05	0,05	322.000	B	963-128	
KERN CKE 16K0.1	16	0,1	0,1	161.000	B	963-128	
KERN CKE 36K0.1	36	0,1	0,1	361.000	B	963-128	
KERN CKE 65K0.2	65	0,2	0,2	325.500	B	963-129	
KERN CKE 65K0.5	65	0,5	0,5	130.000	B	963-129	