



PTX

ESTRUTURA TUBULAR



ESTRUTURA TUBULAR

A sua estrutura tubular está concebida para cargas uniformemente distribuídas na sua superfície.

Plataforma disponível para instalação no piso ou encastrada.


- > Na versão acima do solo, tem uma rampa opcional para facilitar o carregamento por empilhadeira ou porta-paletes.
- > Proporcionamos a estrutura ou cubículo perimetral para a instalação encastrada.

BÁSCULA 4 CÉLULAS

Balança de 4 células de dimensões múltiplas com coluna totalmente em aço inoxidável e visor GI400i EX para zona ATEX 2/22.



FUNÇÃO DE LIMITES (CHECKWEIGHER)



Com um alarme de valor visual.

*Coluna não incluída

**ZONA
2-22**



Prensa-cabos para zonas ATEX

- > ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc X (para gases)
- > ATEX II 3D tc IIIC T85°C Dc IP68 (para pó)

ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Báscula de 4 células de carregamento
Utilização	Pode ser usado em metrologia legal
Material	Aço inoxidável 304
Espessura da base ou prato	5 mm
Nível de borbulha	En la estrutura
Prato ou base	Em aço inoxidável
Instalação	de chão / mesa
Dimensões	800 x 800 mm até 2000 x 1500 mm
Capacidade	300 kg até 3000 kg
Comprimento do fio	5 m
Acesso interior	Removendo a placa aparafusada
Parafusos	Em aço inoxidável

CÉLULAS DE CARREGAMENTO

- > **350i v ATEX:** Aço inoxidável | 3000 divisões OIML R60 | Proteção IP68 | IP69k.

CAIXA SOMA

- > **Caixa soma:** de alumínio hermética certificada ATEX.

CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUTURA

- > **Espessura da folha:** 5 mm
- > **Altura:** 100mm / 120mm (110 mm ou 130 mm com versão cubículo) De acordo com a capacidade e dimensão.

CARACTERÍSTICAS VISOR

- Visor inoxidável, modelo GI400i ATEX.
- > Proteção IP68.
 - > Funcionamento na zona 2/22 com fonte de alimentação.
 - > Ecrã LCD com até 8 cores diferentes, com 6 dígitos de 40 mm.
 - > Inclui suporte mural inclinável.
 - > Unidades Kg.
 - > Certificação CE.
 - > Homologação a 6000 divisões OIML classe III y IIII.
 - > Monorango, multirango o multiintervalo ($n \leq 3000$, por faixa de pesagem parcial).
 - > Cabo de alimentação não incluído.

OPCIONALES

ACESSÓRIOS

- > **Rampas de plataforma** Rampa de acesso à superfície de pesagem da balança. Altura de 130 mm.
- > **Cubículos para embutir plataformas B4C-PTC** Cubículos com apoios para os pés giratórios para as balanças. Pronto para ser embutido com a balança dentro.
- > **Estrutura para embutir** Estrutura de perfil de ângulo com pés de ancoragem para terminar o trabalho no fosso.
- > **Rolos galvanizados** Rodillos para el desplazamiento de objetos sobre la plataformas.
- > **Coluna para visor** Para plataformas de 4 células e híbridas. Base a ser fixada no chão. 2 versões: aço pintado e aço inoxidável. Altura: 800 mm.
- > **Transporte “U”**: Consultar página 85

SOFTWARE & APP

- > GISCALE ONE-GISCALE PRO: Gestão e controlo das linhas de produção.
- > GIAPP: aplicação androide para a visualização e controlo dos visores da série Gi400 / Gi410.

ACESSÓRIOS

Descrição	INOXIDÁVEL AISI 304		INOXIDÁVEL AISI 316	
	# Código	€	# Código	€
Kit coluna de 350 mm para plataformas até 300 x 300 mm	910196	67	910194	94
Kit coluna de 650 mm para plataformas de 400 x 300 mm a 800 x 800 mm	910193	79	910195	104

*Inclui o suporte adaptador.

KITS E ACESSÓRIOS DA BATERIA EXTERNA

Descrição	# Código	€
Bateria externa Zona ATEX 2/22 Pack	220039	563
Bateria externa adicional Zona ATEX 2/22	220041	543
Pack de suporte de parede de coluna com adaptador de coluna	220040	110

A bateria externa inclui carregador e mangueira.
O pack de suporte inclui o adaptador CI-300 para as nossas colunas (com 4 parafusos de suporte do visor) e a abraçadeira de plástico para segurar/fixar o adaptador da bateria.

PTX

			ESTRUTURA Y PRATO OU BASE PINTADOS	ESTRUTURA PINTADA CHAPA INOXIDÁVEL	COMPLETAMENTE INOXIDÁVEL AISI 304	Certificações	
Dimensões (mm)	Capacidade (kg)	Fração (g)	# Código	# Código	# Código	Homologação 	# Código
800 x 800	300	100	200093	200127	200144		900019
800 x 800	600	200	200094	200128	200145		900020
1000 x 1000	300	100	200095	200129	200146		900019
1000 x 1000	600	200	200096	200130	200147		900020
1250 x 1000	600	200	200097	200131	200148		900020
1250 x 1000	1500	500	200098	200132	200149		900021
1250 x 1000	3000	1000	200099	200133	200150		900022
1250 x 1250	600	200	200100	200134	200151		900020
1250 x 1250	1500	500	200101	200135	200152		900021
1250 x 1250	3000	1000	200102	200136	200153		900022
1500 x 1250	600	200	200103	200137	200154		900020
1500 x 1250	1500	500	200104	200138	200155		900021
1500 x 1250	3000	1000	200105	200139	200156		900022
1500 x 1500	1500	500	200106	200140	200157		900021
1500 x 1500	3000	1000	200107	200141	200158		900022
2000 x 1500	1500	500	200108	200142	200159		900021
2000 x 1500	3000	1000	200109	200143	200160		900022



PTX

ESTRUTURA TUBULAR

4 CÉLULAS

 **ZONA ATEX 2/22**

DIMENSÕES
800 x 800 mm
até
2000 x 1500 mm

CAPACIDADES
300 até 3000 kg

Para outros acessórios disponíveis,
ver página 77