

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PESO, PREÇO E IMPORTE
DISPLAY LCD com BACKLIGHT
BATERIA EXTERNA 12 VOLTS
50 PLU'S
» (19 directos + 19 semidirectos + 12 indirectos)
TECLADO
» micro-interruptores mecânicos (35 teclas)

TARA

- TARA pré determinada por teclado
- Fixação de TARA
- Fixação de PREÇO
- Auto zero automático

Saída RS 232
Indicador de peso líquido
Indicador de fixação de tara
Indicador de fixação de preço
Indicador de função ↓
Indicador de tara pré determinada
Indicador de alimentação de rede
Indicador de carga de bateria

OPÇÕES:

- Saída de caixa
- Prato de fruta
- Bateria interna (autónoma)

RK 100

RUBY®



Com coluna



Plana



CARACTERÍSTICAS GERAIS

RK 100

ALCANCE MAX:	6 kg	15 kg	30 kg
DIVISÕES e=	2g	5g	10g
TARA subtractiva:	-6kg	-15kg	-30kg
Nº de Divisões:	3000	3000	3000
Consumo Max:	8W		
Temperatura de Utilização:	-10°C / +40°C		
Tensão de alimentação:	12V-/230V~		

LIGAÇÕES A PCs, REGISTRADORAS
e IMPRESSORAS

