

Baxtran

TOPGi v2-v3

Báscula monocélula Indicador GI400i LCD

Báscula monocélula completa (plataforma + coluna + indicador GI400i LCD)



CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma monocélula + coluna em aço inoxidável + GI400i LCD BAT LI ION.
- Válida para metrologia legal.
- Células de carga com certificado de ensaio OIML R-60 C3.
- Duas versões diferentes:
TOPGi (V2) Estrutura tubular em aço inoxidável, prato em aço inoxidável e célula em alumínio com protecção de borracha IP68.
TOPGi (V3) Estrutura tubular em aço inoxidável, prato em aço inoxidável e célula em aço inoxidável, IP68.
- Pés reguláveis em altura.
- Indicador GI400i LCD BAT LI ION.
- Protecção IP65.
- Inclui suporte mural inclinável.
- Alimentação a rede com adaptador AC/DC 100-240Vac 50-60Hz.
- Bateria interna Li-ion recarregável 7,2 V/ 2.6 Ah. 8 horas de autonomia em uso intensivo.
- Duas saídas RS232 incluídas
- Monorranjo, multirranjo o multiintervalo
- Unidades: kg
- Homologação a 6000 divisões OIML classe III e IV.
- Certificação CE.

FUNÇÕES :

- Acumulação de peso: automático / manual
- Função 1/10 da divisão de verificação. Visualização durante uns segundos
- Totalização por ecrã
- Checkweighing e estabelecimento de peso target
- Tara e pretara manual
- Reposição de zero
- Função conta peças
- Bruto/Neto

IMPRESSÃO:

- Programação de 3 Cabeçalhos (desde PC), código, total.
- Idiomas para impressão (Espanhol, Francês, Português, italiano, Inglês).



TOPGi V2

Código #	Dimensões (mm)	Capacidade (kg)	Divisão (g)	Divisão (g)	Dimensões embalagem (mm)	Peso embalagem (kg)	VERIFICADA	Cer	
								Código #	ENAC
261043	335 x 305	30	5	10	660 x 410 x 130	8	261061	900001	
261044	335 x 305	60	10	20	660 x 410 x 130	8	261062	900001	
261045	550 x 420	60	10	20	1000 x 550 x 160	15	261063	900001	
261046	550 x 420	150	20	50	1000 x 550 x 160	15	261064	900002	
261047	650 x 500	150	20	50	1085 x 630 x 160	25	261065	900002	
261048	650 x 500	300	50	100	1085 x 630 x 160	25	261066	900002	

TOPGi V3

	Código #	Dimensões (mm)	Capacidade (kg)	Divisão (g)	Divisão (g)	Dimensões embalagem (mm)	Peso embalagem (kg)	VERIFICADA	Certificações	
									Código #	ENAC
	261049	335 x 305	30	5	10	660 x 410 x 130	8	261067	900001	
	261050	335 x 305	60	10	20	660 x 410 x 130	8	261068	900001	
	261051	550 x 420	60	10	20	1000 x 550 x 160	15	261069	900001	
	261074	550 x 420	150	20	50	1000 x 550 x 160	15	261070	900002	
	261053	650 x 500	150	20	50	1085 x 630 x 160	25	261071	900002	
	261054	650 x 500	300	50	100	1085 x 630 x 160	25	261072	900002	

TOPG^{v1}

Báscula monocélula Indicador GI400 LCD

Plataforma monocélula + coluna em aço inoxidável + indicador GI400 LCD



CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma monocélula + coluna em aço inoxidável + visor GI400 LCD BAT LI ION.
- Válida para metrologia legal.
- Células de carga com certificado de ensaio OIML R-60 C3.
- Estrutura tubular em aço pintado, prato em aço inoxidável e célula em alumínio IP65 com visor GI400LCD BAT LI ION.
- Pés reguláveis em altura.
- Dos versiones diferentes:
 - Indicador GI400 LCD BAT LI ION eM ABS (TOPG V1).
 - Indicador GI400 LCD BAT LI ION em aço inoxidável (TOPGh).
- Proteção IP65.
- Inclui suporte mural inclinável.
- Alimentação a rede com adaptador AC/DC 100-240Vac 50-60Hz.
- Bateria interna Li-ion recarregável 7,2 V/ 2.6 Ah. 8 horas de autonomia em uso intensivo.
- Duas saídas RS232 incluídas
- Monorranjo, multirranjo o multiintervalo
- Unidades: kg.
- Homologação a 6000 divisões OIML classe III e IV.
- Certificação CE.

FUNÇÕES :

- Acumulação de peso: automático / manual
- Função 1/10 da divisão de verificação. Visualização durante uns segundos.
- Totalização por ecrã
- Checkweighing e estabelecimento de peso target
- Tara e pretara manual
- Reposição de zero
- Função conta peças
- Bruto/Neto

IMPRESSÃO:

- Programação de 3 Cabeçalhos (desde PC), código, total.
- Idiomas para impressão (Espanhol, Francês, Português, italiano, Inglês).



Novo

Dimensões axb (mm)	ABS	INOX	h(min.)	h(máx.)
335 x 305	530	507	127	140
550 x 420	933	910	140	155
650 x 500	933	910	185	195

TOPG V1

Código #	Dimensões (mm)	Capacidade (kg)	Divisão (g)	Divisão (g) 	Dimensões embalagem (mm)	Peso embalagem (kg)		Certificações	
								VERIFICADA	ENAC
								Código #	Código #
261037	335 x 305	30	5	10	660 x 410 x 130	8		261055 	900001
261038	335 x 305	60	10	20	660 x 410 x 130	8		261056 	900001
261039	550 x 420	60	10	20	1000 x 550 x 160	15		261057 	900001
261073	550 x 420	150	20	50	1000 x 550 x 160	15		261058 	900002
261041	650 x 500	150	20	50	1085 x 630 x 160	25		261059 	900002
261042	650 x 500	300	50	100	1085 x 630 x 160	25		261060 	900002

TOPGh

Código #	Dimensões (mm)	Capacidade (kg)	Divisão (g)	Divisão (g) 	Dimensões embalagem (mm)	Peso embalagem (kg)		Certificações	
								VERIFICADA	ENAC
								Código #	Código #
261128	335 x 305	30	5	10	660 x 410 x 130	8		261134 	900001
261129	335 x 305	60	10	20	660 x 410 x 130	8		261135 	900001
261130	550 x 420	60	10	20	1000 x 550 x 160	15		261136 	900001
261131	550 x 420	150	20	50	1000 x 550 x 160	15		261137 	900002
261132	650 x 500	150	20	50	1085 x 630 x 160	25		261138 	900002
261133	650 x 500	300	50	100	1085 x 630 x 160	25		261139 	900002