

TSC
The Smarter Choice.



SÉRIE TE200 – Impressora Desktop térmica de código de barras **ACESSÍVEL, RÁPIDA; COM PERFORMANCE SUPERIOR E DURABILIDADE LENDÁRIA TSC**



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Velocidade de 152.4 mm (6") por segundo
- Ribbon de até 300 metros (984') com tubete de 1" (tinta externa)
- Ribbon de 72 a 110 metros (361') com tubete de 0,5" (tinta externa)
- Suporte interno para mídia de até 5" (127mm) de diâmetro; suporte externo de mídia disponível como opcional que suporta até rolos de etiquetas de 8.4" (214mm) com tubete de 3" (76.2mm)
- Mecanismo de impressão com fácil manuseio, abertura em 90° para fácil troca de suprimentos
- Processador 400mhz 32-bit RISC com 16MB de RAM, 8MB de memória FLASH para TE200/TE300 e 64MB de RAM e 128MB de memória FLASH para TE210/TE310
- Fontes internas escaláveis True type
- TSPL-EZD firmware, emula as linguagens TPLE, TPLZ e TPLD
- Drivers do Windows e programa para criação de etiquetas (disponível via download)
- Certificação ENERGY STAR®

APLICAÇÕES

- **Fabricação e armazenamento**
 - Etiquetas em geral
 - Etiquetas de produtos
 - Etiquetas de instruções
 - Etiquetas de escritório
- **Saúde**
 - Identificação de pacientes
 - Identificação de visitantes
 - Farmácia
 - Identificação de amostras
- **Expedição**
 - Etiquetas de envio
 - Etiquetas de recebimento
 - Etiquetas de identificação
- **Pequenos escritórios e home office**
 - Etiquetas de envio
 - Etiquetas de documentos
 - Identificação de produtos
- **Marcação de varejo**
 - Etiquetas de preços
 - Etiquetas de prateleira
 - Etiquetas para jóias

SÉRIE TE200 – Impressora Desktop térmica de código de barras

MODELO DE IMPRESSORA	TE200	TE300	TE210	TE310
Resolução	8 pontos/mm (203 DPI)	12 pontos/mm (300 DPI)	8 pontos/mm (203 DPI)	12 pontos/mm (300 DPI)
Método de impressão	Transferência Térmica e Térmica Direta			
Velocidade máx. de impressão	152.4 mm (6")/segundo	127 mm (5")/segundo	152.4 mm (6")/segundo	127 mm (5")/segundo
Largura máx. de impressão	108 mm (4,25")	105,7 mm (4,16")	108 mm (4,25")	105,7 mm (4,16")
Comprimento máx. de impressão	2.794 mm (110")	1.016 mm (40")	25.400 mm (1000")	11.430 mm (450")
Gabinete	Plástico ABS			
Dimensões físicas	204 mm (L) x 164 mm (A) x 280 mm (P) 8,03" (L) x 6,46" (A) x 11,02" (P)			
Peso	2,3 kg (5.29 lbs)		2,5 kg (5.51 lbs)	
Capacidade do rolo de etiquetas	127 mm (5") diâmetro			
Fita	300 m de comprimento máx. tubete 67 mm (1") diâmetro (tinta externa) ou 110m de comprimento, máx 40mm (0,5")			
Largura da fita	40 mm ~ 110 mm (1,6" ~ 4,3")			
Processador	CPU RISC de 32 bits			
Memória	• Memória Flash de 8 MB • SDRAM de 16 MB		• Memória Flash de 128 MB • SDRAM de 64 MB	
Interface	• USB 2.0 • Bluetooth 4.2 interno (opcional)		• USB 2.0 • Ethernet interna, 10/100 Mbps • RS232 • Host USB, para scanner ou teclado de PC • Bluetooth 4.2 interno (opcional) • Slot-in 802.11 a/b/g/n sem fio (opcional)	
Energi	Fonte de alimentação bivolt automática externa • Entrada: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz • Saída: DC 24V, 2.5A, 60W			
LED/LCD	1 botão liga/desliga, 1 botão feed/pause, 1 LED (3 cores, vermelho, laranja e verde)			
Sensores	• Sensor de gap transmissivo • Sensor de marca Negra reflexivo (posição ajustável) • Sensor de fim de fita • Sensor de cabeça aberta			
Fontes internas	• 8 Fontes alfanuméricas (bit mapeada) • uma fonte escalonável Monotype©/Imaging CG Triumvirate Bold Condensed do tipo Monotype© True Type Font			
Código de barras	• 1D - Código de barras Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Code 39, Code 39 with check digit, Code 93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2(5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS • 2D - Código de Barras GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417			
Ângulo de fontes e códigos de barras	0, 90, 180, 270 graus			
Linguagem de impressão	TSPL-EZD (Compatível com EPL, ZLP, ZLP II e DPL)			
Tipos de mídia	Contínuas, perfuradas, tag, sanfonadas (Com entitamento externo)			
Diâmetro da mídia	20 ~ 112 mm (0,8" ~ 4,4")			
Espessura da mídia	0,06 ~ 0,19 mm (2,36 ~ 7,48 mil)			
Diâmetro do tubete	25,4 ~ 38 mm (1" ~ 1,5")			
Comprimento da mídia	5 ~ 2.794 mm (0,2" ~ 110")	5 ~ 1.016 mm (0,2" ~ 40")	5 ~ 25.400 mm (0,2" ~ 1000")	5 ~ 11.430 mm (0,2" ~ 450")
Condições ambientais	Operação: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% sem condensação Armazenamento: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% semcondensação			
Regulamentação de segurança	FCC Class A, CE Class A, C-Tick Class A, UL, cUL, TÜV/safety, CCC, EAC, CoC, BIS, KC, Energy Star®		FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, cUL, TÜV/safety, CCC, EAC, CoC, BIS, KC, Energy Star®	
Conformidade ambiental	Conformidade com RoHS, WEEE			
Acessórios	• CD disk Windows com software de geração de etiquetas • Guia de instalação rápida • Cabo USB • Cabo de energia • Fonte externa bivolt • Tubete para etiqueta de 1", 2 abas fixadoras, 2 adaptadores para 1,5" • Tubete para fita de 1" e 2 para fita de 300 metros • Tubete de papel de 1" para fita			
Garantia Limitada	• Impressora: 2 anos • Cabeça de impressão: 25 km (1 milhões de polegadas) ou 12 meses (o que ocorrer primeiro) • Roleta: 50 km (2 milhões de polegadas) ou 12 meses (o que ocorrer primeiro)			
Opcionais de fábrica	• Módulo Bluetooth interno 4.0			
Opcionais	N/A		• Peel-off • Cortador automático (corte total)	
Opções do usuário	• Montagem externa de rolo, Suporte de etiquetas externo de 214 mm (8.4") with 76.2 mm (3") core		• Suporte de etiquetas externo de 8" • Módulo Bluetooth (via porta serial) • Teclado KP-200 Plus • Teclado programável KU-007 Plus	



TSC
The Smarter Choice.